

信用卡(RCCB)

信用卡 (RCCB)

产品说明:

RCCB 是一种应用于各种卡片的 PVC 硬质片材。经过表面处理后的 RCCB, 纹路细腻, 印刷性佳, 遮蔽力好, 且耐曲折性佳, 适用于各种信用卡中层料、VIP 卡及扑克牌等精美卡片。

产品特征:

冲模性佳

尺寸较稳定

耐冲击强度佳

均匀粗糙度

遮蔽力强

贴合性佳

印刷性佳



性质	单位	测试方法	标准数值
厚度	mm	RPC-001	0.15~0.50
颜色		RPC-006	各种不透光的颜色
光泽度		ASTM D523 at 60°	10 max.
晶点	pc/m ²	RPC-012	5 max.
比重	g/cm ³	ASTM D792	1.40±0.02
拉力强度	psi	ASTM D882	6000 min.
伸长率	%	ASTM D882	80 min.
厚度偏差	%	RPC-001	0.20 ↓ : ±5, 0.21~0.50 : ±4
宽度偏差	mm	RPC-001	±1
热变形温度	°C	ASTM D648	69±2
维卡软化温度	°C	ASTM D1525	79±2

落球强度	in-lb/mil.	ASTM D5420	2.5 min.
Izod 冲击	ft-lb/in of notch 1/8"	ASTM D256	1.2 min.
表面印刷张力	dynes/cm	ASTM D2578	38/40 min.
表面粗糙度 Ra 值	uinch		初级: 40±5 中级: 60±5 高级: 80±5