

## GAG(RGAT)

GAG (RGAT)

产品说明:

GAG 产品是一种三层共挤胶布，中间主体为 APET，两面层为 PETG。GAG 综合了 APET 和 PETG 的优点。实为高端制品的理想选择。此片材适用于一般真空成型，食品包装成型、折迭成型、UV 平版印刷用、网版印刷用、事务文具及卡片等包装。

产品特征:

耐化学性佳

光泽度和清晰度佳

冲击性佳

热成型性能好

耐冲击强度佳



性质	单位	测试方式	标准数值
厚度	mm	RPC-001	0.20~1.00
光泽度	%	ASTM D523 at 60°	150 ↑
霞雾度	%	ASTM D1003	3 ↓
透光度	%	ASTM D1003	90% ↑
比重	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792	1.34
拉力强度	psi	ASTM D882	7000 min.
伸长率	%	ASTM D882	100 min.
加热收缩	%	ASTM D1024 at 100°C × 5'	横向 0 ↓
			纵向 -6 ↓
厚度偏差	%	RPC-001	0.20~0.50: ±5,

			0.51~1.00: ±3
Izod 冲击	lbf. ft/in	ASTM D256	1.2
IV 值			0.70 ↑
TG 值		TESTED BY DSC	70
熔点温度	°C	TESTED BY DSC	250
表面印刷张力	dynes/cm	ASTM D2578	34~36
耐化学性		ASTM D534	极好